



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Кормораздатчик-смеситель КС-900.100-10
«Master Mixer»

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бункер 11м.куб с толщиной стенок 8мм, в зоне выгрузки корма 12мм, днищем 20мм.
- Усиленная несущая рама с регулируемым по высоте сцепным устройством для верхней или нижней сцепки с трактором.
- 1 вертикальный шнек с активатором выгрузки корма, сменными ножами, толщина витка 16 мм.
- 2 регулируемых противо-ножа для доизмельчения длинноволокнистых компонентов кормов.
- Выгрузка кормов правосторонняя и левосторонняя. (Возможна одновременная выгрузка)
- Двухступенчатый понижающий редуктор, позволяющий снизить нагрузку на ВОМ трактора.
- Электронная весовая система с четырьмя тензoeлектрическими датчиками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ко-во шнеков	Объем бункера, м ³	Длина, мм	Ширина, мм.	Высота, мм	Грузоподъемность, кг	Min мощность трактора/ класс
КС-900.100-10	1	10	5000	2450	2675	4000	80/1,4

Комплектация

- смесительный бункер цельной конструкции с правой и левой выгрузкой через выгрузные окна;
- один турбо-шнека с ножами;
- дополнительная лопасть для равномерной выгрузки;
- рамная конструкция;
- регулируемые механически противо-ножи;
- электронная весовая измерительная система (Италия);
- карданная вал (Италия);
- редуктор конический планетарный (Италия);
- редуктор понижающий двухскоростной (Италия);
- пневматическая тормозная система;
- ручной стояночный тормоз;
- ось со сдвоенными колесами 235/75 R 17.5
- задний бампер с сигнальными фонарями.
- винтовая стояночная опора;
- смотровая лестница;
- страховочный трос на сцепке;
- гидравлическая система с приводом от трактора.



Срок поставки: не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента получения предоплаты.